

Adesivi spray per Arti Grafiche



3M dispone di una gamma di adesivi spray specifici per il settore delle arti grafiche. Quattro prodotti che permettono le più svariate soluzioni di incollaggio, permanente o riposizionabile, su moltissimi tipi di materiali tra cui carta e cartone, stampe, tessuti, legno, espansi, plastiche, moquette e metallo. In bombolette da 400ml, pratici e semplici da usare garantiscono applicazioni veloci e di eccellente tenuta.

Photo Mount™

CFD

400 ml

Adesivo spray professionale trasparente con ottima applicabilità ed adesione permanente. Il prodotto ha una buona resistenza all'invecchiamento e non macchia. Appositamente formulato per impieghi nel settore grafico e fotografico.

Consigliato per:

consigliato per carte, cartone, metalli e plastica.

Spray Mount™

CFD

400 ml

Adesivo spray professionale trasparente con ottima applicabilità per incollaggi temporanei. Grazie alla sua particolare formulazione permette una prolungata e ripetuta riposizionabilità. Il prodotto ha buona resistenza all'invecchiamento.

Consigliato per:

carta, cartone, tessuti, plastiche, metalli, gomme, preferibilmente in grafica e fotografia.

Re Mount™

CFD

400 ml

Adesivo spray professionale con ottima applicabilità per incollaggi temporanei. Il prodotto rimane permanentemente riposizionabile (effetto Post-it®).

Consigliato per:

carta, cartone, tessuti, plastiche, metalli, gomme in svariati settori industriali e della grafica e fotografia.

Display Mount™

AR CFD

400 ml

Adesivo spray professionale utilizzato ampiamente nei mercati della progettazione, della produzione d'espositori, nel settore fieristico, per scenografie di teatri e studi, per locandine e tutte le applicazioni dove è richiesto un incollaggio tenace, rapido e permanente.

Consigliato per:

carta, cartone, tessuti, legno, plastiche, metalli e moquette.

Base	Colore	Residuo secco %	Tempo aperto	Coprenza m ² /bomb.	Resistenza termica
Elastomero sintetico	Trasparente	14	Fino a 10'	3	-20/+80°C
Elastomero sintetico	Trasparente	11,5	> 1 g.	10	-20/+50°C
Elastomero sintetico	Semi-trasparente	-	-	9,6	+49°C
Elastomero sintetico	Trasparente	25	Fino a 120'	10	-30/+60°C