


Adesivi strutturali poliuretanic monocomponenti



Questi adesivi associano la comodità di un adesivo Hot melt con la caratteristica di ottenere rapidamente fissaggi tenaci di natura strutturale. Particolarmente indicati per materiali porosi, quali legno e plastiche, hanno ottime doti di riempimento e di sigillatura. Apprezzati nel settore dell'arredamento, sono indicati anche per incollaggi misti, come vetro e metallo con plastica, risultando grazie alle diverse viscosità disponibili, particolarmente versatili. Inoltre il sistema poliuretanic non necessita di miscelazione ed è privo di solventi.

TE-030 - Scotch-Weld™

AR TR

poliuretanic

Adesivo in cartuccia da 295 ml, rapido.

Consigliato per:

l'incollaggio strutturale del legno.

TE-031 - Scotch-Weld™

AR TR EL PS

poliuretanic

Adesivo in cartuccia da 295 ml, rapido.

Consigliato per:

l'incollaggio delle plastiche.

TE-100 - Scotch-Weld™

AR TR

poliuretanic

Adesivo in cartuccia da 295 ml, fluido, consigliato qualora siano richiesti spessori molto bassi di adesivo.

Consigliato per:

legno, fibra di vetro.

TE-200 - Scotch-Weld™

AR TR

poliuretanic

Adesivo in cartuccia monocomponente a base poliuretanic che polimerizza con l'umidità. Questo adesivo a bassa viscosità, media rapidità è ideale per incollaggi sottili.

Consigliato per:

legno e plastiche specifiche.

TS-230 - Scotch-Weld™

AR TR EL PS

poliuretanic

Adesivo in cartuccia da 295 ml, applicabile anche a spruzzo.

Consigliato per:

l'incollaggio delle plastiche ed in alcuni casi del vetro e dell'alluminio.

| Colore | Viscosità m Pas | Tempo aperto min. | Tempo di polim. sec. |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Panna | 16.000 | 1 | 30 |
| Panna | 13.000 | 2 | 30 |
| Panna | 7.000 | 2 | 60 |
| Bianco panna | 3200 | 4 | 360 |
| Panna | 9.000 | 4 | 150 |

TE-430 - Scotch-Weld™

AR TR

poliuretano

Adesivo in cartuccia, con lungo tempo aperto, ideale per incollaggi estesi, consente il riaggiustamento delle parti grazie ad una relativa riposizionabilità.

Consigliato per:

legno e plastiche specifiche con tempo aperto più elevate.

| Colore | Viscosità m Pas | Tempo aperto min. | Tempo di polim. sec. |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Bianco panna | 3200 | 6-10 | 360 |

5005 - Scotch-Weld™

poliuretano

Adesivo monocomponente a rapida polimerizzazione, di elevate prestazioni. Questo adesivo fornisce eccellenti caratteristiche di resistenza all'acqua e all'umidità che ne fanno il prodotto ideale per incollaggi in ambiente esterno.

Consigliato per:

l'incollaggio strutturale del legno, compresi legni esotici ad alta concentrazione di umidità.

| Colore | Work life min. | Tempo di polim. ore | Coprenza m ² /lt* | Resistenza termica °C | Norme a specifica |
|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Bianco panna | 5 | 4 | - | -55/+80 | - |

Applicatori

Applicatore Jet-Weld™

Applicatore elettrico-pneumatico che impiega cartucce da 295 ml di adesivo poliuretano. Adatto per tutte le differenti versioni di viscosità.

