

## Nastri transfer ATG



Il Sistema Adesivo Scotch® ATG (nastro transfer unitamente all'applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito. Ideale per cartotecnica, campionari tessili ed assemblaggio di plastica, espansi, cuoio, pellami e legno.

	Spessore mm	Adesione all'acciaio (N/cm)	Resistenza temperatura °C
<b>904</b> <span style="float: right;">CFD</span> Versione ATG del nastro 9605. Transfer con adesivo acrilico modificato. Discreta resistenza a solventi e U.V. <b>Consigliato per:</b> giunte su laminati metallici, plastiche, tessuti; per adesivizzare posters, foto, ecc.	0,05	5	In continuo +120 Per brevi periodi +200
<b>908 Gold Acid free</b> <span style="float: right;">CFD</span> Nastro Atg con adesivo acrilico trasparente esente da acidi. Liner in carta scozzese oro/nero <b>Consigliato per:</b> restauro conservativo di quadri. Non ingiallisce la cellulosa.	0,05	6,6	In continuo +66 Per brevi periodi +82
<b>924</b> <span style="float: right;">CFD AR</span> Transfer acrilico identico al 465, ma predisposto per essere utilizzato con i dispensers ATG. <b>Consigliato per:</b> metalli, carta tessuti e alcune materie plastiche.	0,05	2,7	Fino a +120
<b>926</b> <span style="float: right;">AR PS TR</span> Transfer acrilico di formulazione speciale identico al 9485, ma predisposto per l'uso con dispensers ATG. Eccellente resistenza alla temperatura. <b>Consigliato per:</b> materie plastiche a bassa energia superficiale.	0,13	16,3	Fino a +200



## Nastri transfer ATG

	Spessore mm	Adesione all'acciaio (N/cm)	Resistenza temperatura °C
<b>928</b> <span style="float: right;">CFD</span> Nastro biadesivo speciale riposizionabile adatto per l'uso con dispensers ATG. Questo transfer presenta un lato a bassa adesività che ne consente la rimozione e il suo riposizionamento. <b>Consigliato per:</b> carta, laminati e film plastici.	0,10	Lato permanente 1,3	In continuo +49 Per brevi periodi +82
<b>969</b> <span style="float: right;">TR AR LM CFD</span> Versione ATG del transfer 950. <b>Consigliato per:</b> superfici irregolari incluse le materie plastiche.	0,13	8	Fino a +120
<b>976</b> <span style="float: right;">PS AR</span> Versione ATG del transfer 927. Spessore molto sottile per incollaggi invisibili. <b>Consigliato per:</b> l'abbinamento di superfici lisce, metalli, vetro, plastiche, ecc.	0,05	6,6	Fino a +120

## Sistema ATG - Dispenser manuali

**ATG 700**

È un praticissimo dispenser manuale in materiale plastico molto resistente. È adatto per una veloce e facile applicazione dei nastri transfer. Il liner viene rimosso e riavvolto contemporaneamente all'applicazione del nastro adesivo. Larghezza del nastro: da 12 mm a 19 mm.

**Kit adattatore ATG**

Kit per l'utilizzo della pistola ATG 700 anche con i nastri transfer in larghezza 6 mm.